



AMEREX® MODELO B272 EXTINTOR DE AGUA PULVERIZADA-DESIONIZADA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-B272

PRIMER EXTINTOR CON CERTIFICACIÓN UL - CLASE AC

Diseñado, Introducido y Fabricado en USA por Amerex Corporation

CAPACIDAD DE CARGA: 2.5 GALONES

USO: Oficinas Elegantes, Archivos, Colegios, Clínicas, Discotecas, Industria Alimenticia, Centros de Cómputo, Museos, Asilos, Oficinas en edificios, Centros de Resonancia Magnética, Ambientes cerrados para eventos, espectáculos y todo lugar que requiera proteger la salud y evitar el pánico de los ocupantes por la descarga de un agente extintor toxico.

RATING UL: 2A:C (Aprobación simultanea UL y ULC)

APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase A y C en presencia eléctrica (100,000 voltios)

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/8, ANSI/UL 711, FM, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprobado por UL para fuegos de Clase A y ELÉCTRICOS Instrucciones originales en español. (NTP 350.043-1) Cumple NTP Indecopi 833.030, 350.043, 350.062. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



NO conductor eléctrico hasta 100,000 VOLTIOS



MEDIDAS

Altura: 69.85 cm.
Ancho: 28 cm

Fondo/Diámetro:
18 cm



TIEMPO DE DESCARGA

80 seg. de
descarga continua



TEMPERATURA

de Trabajo:
4 °C a 49 °C



PESO

12.6 kg
aprox.



ALCANCE

3 - 4.5 Metros.
(10-12 pies)

CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE PULIDO

EXCLUSIVA SOLDADURA SIN GRIETAS, PINTURA ESPECIAL DE GLOSS DE ALTO POLIESTER

COMPONENTES ESPECIALES:

- 1 Doble Abrazadera de manguera tobera Celeste de resistente policarbonato sin superficies Punzo-cortantes.
- 2 Base Celeste Aislante de la Electricidad Evita riesgos al usuario en caso de contacto eléctrico por la base del cilindro.
- 3 Manijas Extra Largas y pasador de seguridad para operar inclusive con Guantes
- 4 Manijas con pre-formaciones para de los dedos del usuario. NO SON LISAS.
- 5 ACERO INOXIDABLE: Cilindro, Manija, Palanca, Pasador y Vástago de válvula.
- 6 Cuerpo de cabezal y Conectores de Manguera en BRONCE con CROMO-PLATA

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

- 1 NO MAGNETICO aprobado para equipos de Resonancia Magnética (MRI) probado a 7 Tesla.
- 2 Descarga Inofensiva-La Descarga Accidental NO PRODUCE DAÑOS.
- 3 NO TOXICO. No Produce Shocks Térmicos o Estáticos
- 4 Entrenamiento Mínimo - SIMPLE DE USAR

Homologación con clasificación MAXIMA (A) por **SGS** y Buro Veritas. para el Servicio y Venta de Equipos y Sistemas contra incendio certificados

GARANTÍA*:

CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con elipses pre cortadas contra rehúso en otro extintor. Número de serie y Código de barras.



A.B. SEGURIDAD E.I.R.L.

EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

