



EXTINTOR BUCKEYE

HALOTRON

El Halotrón es un agente limpio no conductor que es un excelente reemplazo para extintores de Halón 1211. El Halotrón es adecuado para su uso en fuegos de Clase A, B y C.

Usos típicos: Para la protección de equipos electrónicos sensibles en oficinas, aulas, iglesias, estacionamientos, talleres, zonas comunes de hoteles. Para la protección de equipos electrónicos sensibles en negocios tales como tiendas, fábricas, instalaciones de investigación, concesionarios de automóviles, centros de servicio a vehículos / aviones / servicio marino y en procesos de fabricación, tales como pintura por inmersión y recubrimiento.

Se recomienda su uso en equipos electrónicos sensibles.



Modelo	2.5FSA	2.5FSA	2.5HSA	2.5HSA	5FSA	5FSA	5HSA	5HSA	11 SA 11 SB*	15 SA 15 SB*
Descripción	2.5 lb. Boquilla Soporte de Pared	2.5 lb. Boquilla Soporte Vehicular	2.5 lb. Manguera Soporte de Pared	2.5 lb. Manguera Soporte Vehicular	5 lb. Boquilla Soporte de Pared	5 lb. Boquilla Soporte Vehicular	5.5 lb. Manguera Soporte de Pared	5.5 lb. Manguera Soporte Vehicular	11 lb. Manguera Soporte de Pared	15.5 lb. Manguera Soporte de Pared
Pt. #Alum.Value	70258(70280)	70251(70295)	70259(70260)	70256(70265)	70510(70580)	70550(70590)	75550(75560)	75555(75565)	71100(71180)	71550(71580)
Pt. #BrassValue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71101(71181)	71551(71581)
Capacidad Nominal	2.5 lb.(1.13kg)	2.5 lb.(1.13kg)	2.5 lb.(1.13kg)	2.5 lb.(1.13kg)	5 lb.(2.27kg)	5 lb.(2.27kg)	5.5 lb.(2.49kg)	5.5 lb.(2.49kg)	11 lb.(5 kg)	15.5 lb.(7.03 kg)
UL/ULC Rating	2-B:C	2-B:C	2-B:C	2-B:C	5-B:C	5-B:C	5-B:C	5-B:C	1-A:10-B:C	2-A:10-B:C
Rango de Temperatura	-40° a 120°F (-40° a 49°C)									
Tiempo de Descarga	9seg	9seg	9seg	9seg	9seg	9seg	9seg	9seg	9seg	13seg
Rango de descargapies(m)	6-10(1.8-3)	6-10(1.8-3)	6-10(1.8-3)	6-10(1.8-3)	9-15(2.7-4.5)	9-15(2.7-4.5)	9-15(2.7-4.5)	9-15(2.7-4.5)	9-15(2.7-4.5)	12-18(3.7-5.5)
Presión de Trabajo	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	125 psi (862 kPa)
Aprobación USCG	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tipo B:C Tamaño I	N/A	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño II
Peso de Envío	5.25 lb.(2.4kg)	5.5 lb.(2.49kg)	5.5 lb.(2.49kg)	5.75 lb.(2.6kg)	9.25 lb.(4.2kg)	9.5 lb.(4.3kg)	10.0 lb.(4.5kg)	10.25 lb.(4.7kg)	21.25 lb.(9.6kg)	25.75 lb.(11.75kg)
Altura	13.375in(34cm)	13.375in(34cm)	13.375in(34cm)	13.375in(34cm)	16.375in(41.6cm)	16.375in(41.6cm)	16.375in(41.6cm)	16.375in(41.6cm)	17.5in(44.5cm)	17.5in(44.5cm)
Ancho	5.625in(14.3cm)	5.625in(14.3cm)	6.75in(17.1cm)	6.75in(17.1cm)	6.5in(16.5cm)	7.25in(18.5cm)	6.5in(16.5cm)	7.25in(18.5cm)	8.625in(21.9cm)	8.625in(21.9cm)
Diámetro	3.375in(8.6cm)	3.375in(8.6cm)	3.375in(8.6cm)	4.25in(10.8cm)	4.25in(10.8cm)	4.25in(10.8cm)	4.25in(10.8cm)	4.25in(10.8cm)	7in(17.8cm)	7in(17.8cm)



La mejor calidad con el mejor precio

Contáctanos



445 0232 / 242 5172

