



Encuentra mas información en
www.abseguridad-peru.com

EXTINTOR BUCKEYE UL

POLVO QUIMICO ABC

El polvo químico ABC es un agente extinguidor multipropósito que es adecuado para su uso en fuegos de Clase A, B y C.

Usos típicos: Para zonas comunes, tales como oficinas, aulas, iglesias, estacionamientos, talleres, zonas comunes en hoteles. Para diversas empresas, tales como tiendas, fábricas, instalaciones de investigación, concesionarios de automóviles, centros de servicio para vehículos / aviones / marinos y procesos de fabricación, tales como pintura por inmersión y recubrimiento.

No se recomienda para su uso en equipos electrónicos sensibles o estructuras de aeronaves.



Modelo	2.5SA-ABC	5HISA40-ABC 5HISB40-ABC*	5HISA40-ABC 5HISB40-ABC*	10HI SA80 ABC 10HI SB80 ABC*	10SHISA-ABC	20SHISA-ABC 20SHISB-ABC*	30SHISB-ABC*
Descripción	2.5 lb. ABC Soporte Vehicular	5 lb. ABC Soporte de Pared	5 lb. ABC Soporte Vehicular	10 lb. ABC Soporte de Pared	10 lb. Short ABC Soporte de Pared	20 lb. ABC Soporte de Pared	30 lb. ABC Soporte de Pared
# Pt. Válv. Aluminio	15 (13390)	10914 (10990)	25614 (25690)	11340 (11390)	11310 (11320)	12120 (12195)	15 (13390)
# Pt. Válv. Bronce	N/A	10915 (10995)	25615 (25695)	11341 (11349)	N/A	12121 (12196)	12905 (12915)
Capacidad de Agente	2.5 lb. (1.13 kg)	5 lb. (2.27 kg)	5 lb. (2.27 kg)	10 lb. (4.54 kg)	10 lb. (4.54 kg)	20 lb. (9.07 kg)	30 lb. (13.6 kg)
UL/ULC Rating	1-A:10-B:C	3-A:40-B:C	3-A:40-B:C	4-A:80-B:C	4-A:60-B:C	10-A:120-B:C	10-A:160-B:C
Rango de Temperatura	65° a 120°F (-54° a 49°C)						
Tiempo de Descarga	9 seg	14 seg	14 seg	22 seg	18 seg	27 seg	32 seg
Rango de Descarga Pies(m)	9-15 (2.7-4.6)	12-18 (3.7-5.5)	12-18 (3.7-5.5)	15-21 (4.6-6.4)	15-21 (4.6-6.4)	15-21 (4.6-6.4)	25-30 (7.6-9.1)
Presión de Trabajo	9-15 (2.7-4.6)	12-18 (3.7-5.5)	12-18 (3.7-5.5)	15-21 (4.6-6.4)	15-21 (4.6-6.4)	15-21 (4.6-6.4)	25-30 (7.6-9.1)
Aprobación USCG	Tipo B:C Tamaño I	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño I	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño I	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño II	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño II	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño III	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño IV
Peso de Envío	5.5 lb. (2.5 kg)	10 lb. (4.5 kg)	10.25 lb. (4.7 kg)	18.25 lb. (8.3 kg)	18.75 lb. (8.6 kg)	33.5 lb. (15.2 kg)	52.25lb.(23.7kg)
Altura	14.75 in (37.5 cm)	16.375 in (41.6 cm)	16.375 in (41.6 cm)	21 in (53.3 cm)	16.75 in (42.5 cm)	21.25 in (53.8 cm)	27.375in(69.4cm)
Ancho	4.875 in (12.4 cm)	7.25 in (18.4 cm)	7.25 in (18.4 cm)	7.75 in (19.7 cm)	8.25 in (21 cm)	8.75 in (22.2 cm)	8.75in(22.2cm)
Diámetro	3.375 in (8.6 cm)	4.25 in (10.8 cm)	4.25 in (10.8 cm)	5.125 in (13 cm)	6 in (15.2 cm)	7.5 in (19.1 cm)	7.5 in (19.1 cm)

Third Party Approvals For Peace Of Mind



La mejor calidad con el
mejor precio

Contáctanos



445 0232 / 242 5172

