



Encuentra mas información en
www.abseguridad-peru.com

EXTINTOR BUCKEYE UL

PÚRPURA K

El Púrpura K es un agente extinguidor de alto rendimiento y el más eficaz para hacer frente a fuegos en líquidos inflamables. El Púrpura K es adecuado para su uso en fuegos de Clase B y Clase C.

Usos típicos: Para los riesgos con líquidos inflamables en zonas comunes, tales como oficinas, aulas, iglesias, estacionamientos, talleres, zonas comunes en hoteles. Para diversas empresas, tales como tiendas, fábricas, instalaciones de investigación, concesionarios de automóviles, centros de servicio para vehículos / aviones / marinos y procesos de fabricación, tales como pintura por inmersión y recubrimiento.



Número de Parte para Canadá mostrada entre paréntesis. V/B = Soporte Vehicular Incluid

Modelo	2.5SA-PK	5HISA-	5HISA-	5 HI SAN-PK con	5 HI SAN-PK con Boquilla	10HISA-PK	20SHISA-PK 20SHISB-PK*	30SHISB-
Descripción	2.5 lb. PK Soporte Vehicular	5 lb. PK Soporte de Pared	5 lb. PK Soporte de Pared	5 lb. PK Soporte Vehicular	5 lb. PK Soporte de Pared	10 lb. PK Soporte Vehicular	20 lb. PK Soporte de Pared	30 lb. PK Soporte de Pared
Pt. # Válv. Alum.	13515(13590)	11214(11290)	25914(25915)	11214N	25914N	11740(11790)	12620(12690)	N/A
Pt. # Válv. Bronce	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12621(12691)	12805(12815)
Capacidad	2.5 lb.(1.13 kg)	5 lb.(2.27 kg)	5 lb.(2.27 kg)	5 lbs.(2.27 kg)	5 lbs.(2.27 kg)	10 lb.(4.54 kg)	20 lb.(9.07 kg)	30 lb.(13.6 kg)
UL/ULC Rating	10-B:C	20-B:C	20-B:C	10-B:C	10-B:C	80-	120-B:C	160-B:C
Rango de	-65° a 120°F (-54° a 49°C)							
Tiempo de	9	9	9	12 seg	12 seg	22 seg	27 seg	32 seg
Rango de Descarga Pies (m)	9-15 (2.7-4.6)	12-18 (3.7-5.5)	12-18 (3.7-5.5)	12-18 (3.7-5.5)	12-18 (3.7-5.5)	15-21 (4.6-6.4)	15-21 (4.6-6.4)	25-30 (7.6-9.1)
Presión de Trabajo	100 psi(689)	195 psi(1344 kPa)	195 psi(1344 kPa)	195 psi(1344 kPa)	195 psi(1344 kPa)	195 psi(1344 kPa)	195 psi(1344 kPa)	195 psi(1344 kPa)
Aprobación USCG	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño II	Tipo B:C Tamaño III	Tipo B:C Tamaño IV
Peso de	5.5 lb.(2.5)	10 lb.(4.5 kg)	10.25 lb.(4.7 kg)	9.5 lb.(4.3 kg)	9.75 lb.(4.4 kg)	18.25 lb.(8.3 kg)	33.5 lb.(15.2 kg)	52.25 lb.(23.7 kg)
Altura	14.75 in(37.5 cm)	16.375 in(41.6 cm)	16.375 in(41.6 cm)	16.375 in(41.6 cm)	16.375 in(41.6 cm)	21 in(53.3 cm)	21.25 in(53.8 cm)	27.375 in(69.4 cm)
Anch	4.875 in(12.4 cm)	7.25 in(18.4 cm)	7.25 in(18.4 cm)	6 in(15.24 cm)	6 in(15.24 cm)	7.75 in(19.7 cm)	8.75 in(22.2 cm)	8.75 in(22.2 cm)
Diámetro	3.375 in(8.6 cm)	4.25 in(10.8 cm)	4.25 in(10.8 cm)	4.25 in(10.8 cm)	4.25 in(10.8 cm)	5.125 in(13 cm)	7.5 in(19.1 cm)	7.5 in(19.1 cm)

Third Party Approvals For Peace Of Mind



La mejor calidad con el
mejor precio

Contáctanos



445 0232 / 242 5172

