



EXTINTOR BUCKEYE UL



Encuentra mas información en
www.abseguridad-peru.com

UNIDADES RODANTE DE POLVO QUIMICO SECO

Con nuestra línea completa de unidades rodantes de polvo químico Buckeye tiene cubiertas sus necesidades de protección contra incendios a gran escala.

Disponibles en tres capacidades de tamaño, con tres opciones de agente extinguidor y tres configuraciones de diseño de funcionamiento diferentes, es la mejor opción para cubrir sus necesidades de protección y pueden ser seleccionados con precisión, maximizando la seguridad contra incendios de su operación.

Diseñado para ser operados por una sola persona, estas unidades son fácilmente transportables a través de puertas y en terrenos difíciles. Los aros de remolque pueden ser añadidos si necesita tener capacidad de transporte vehicular.

Todos los modelos son recargables y cumplen los requisitos pertinentes de UL, ULC, TC y DOT. Algunos modelos tienen aprobación de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Modelos estacionarios también están disponibles.

Usos típicos: Plataformas en alta mar, muelles de barcos, refinerías, plantas químicas, rampas de aeronaves, obras de construcción remotos, grandes laboratorios, plantas de procesamiento, almacenamiento y zonas de carga. No es apto para su uso en equipos electrónicos sensibles.

Las unidades rodantes de polvo químico están disponibles para fuegos de Clase A, B y C.



Third Party Approvals For Peace Of Mind



La mejor calidad con el
mejor precio

Contáctanos



445 0232 / 242 5172



Extintores

AB SEGURIDAD E.I.R.L.
Seguridad contra incendio



Unidades Rodantes de Polvo Químico - Especificaciones

SP = Presión Interna RG = Presión Regulada PT = Transferencia de Presión

Número de Parte para Canadá se muestra entre paréntesis.

| MODELO | TIPO | NÚMERO PARTE | CAPACIDAD | UL/ULC RATING | TIEMPO DESCARGA | RANGO DESCARGA | PESO |
|----------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| A-50-SP | Polvo Químico ABC | 30010 (30015) | 50 lb. (22.7 kg) | 10-A:160-B:C | 36 seg | 25-35 pies. (7.6-10.7 m) | 154 lb. (70 kg) |
| A-150-SP | Polvo Químico ABC | 30110 (30115) | 125 lb. (56.7 kg) | 30-A:240-B:C | 47 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 300 lb. (136 kg) |
| A-150-RG | Polvo Químico ABC | 31120 (31125) | 125 lb. (56.7 kg) | 30-A:240-B:C | 44 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 387 lb. (176 kg) |
| A-150-RG | Polvo Químico ABC | 31140 (31145) | 125 lb. (56.7 kg) | 30-A:240-B:C | 44 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 422 lb. (191 kg) |
| A-150-RG | Polvo Químico ABC | 31150 (31155) | 125 lb. (56.7 kg) | 30-A:240-B:C | 44 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 434 lb. (197 kg) |
| A-150-PT | Polvo Químico ABC | 31110 (31115) | 125 lb. (56.7 kg) | 30-A:240-B:C | 43 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 325 lb. (147 kg) |
| A-350-RG | Polvo Químico ABC | 32120 (32125) | 300 lb. (136 kg) | 30-A:320-B:C | 52 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 780 lb. (354 kg) |
| A-350-RG | Polvo Químico ABC | 32140 (32145) | 300 lb. (136 kg) | 30-A:320-B:C | 52 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 806 lb. (366 kg) |
| A-350-PT | Polvo Químico ABC | 32110 (32115) | 300 lb. (136 kg) | 30-A:320-B:C | 53 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 657 lb. (298 kg) |
| A-350-PT | Polvo Químico ABC | 32130 (32135) | 300 lb. (136 kg) | 30-A:320-B:C | 53 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 683 lb. (310 kg) |
| S-150-RG | Polvo Químico Estándar BC | 31220 (31225) | 150 lb. (68 kg) | 240-B:C | 48 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 412 lb. (187 kg) |
| S-150-RG | Polvo Químico Estándar BC | 31240 (31245) | 150 lb. (68 kg) | 240-B:C | 48 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 447 lb. (203 kg) |
| S-150-RG | Polvo Químico Estándar BC | 31250 (31255) | 150 lb. (68 kg) | 240-B:C | 48 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 459 lb. (208 kg) |
| S-150-PT | Polvo Químico Estándar BC | 31210 (31215) | 150 lb. (68 kg) | 240-B:C | 43 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 350 lb. (159 kg) |
| S-350-RG | Polvo Químico Estándar BC | 32220 (32225) | 350 lb. (159 kg) | 320-B:C | 59 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 830 lb. (376 kg) |
| S-350-RG | Polvo Químico Estándar BC | 32240 (32245) | 350 lb. (159 kg) | 320-B:C | 59 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 856 lb. (388 kg) |
| S-350-PT | Polvo Químico Estándar BC | 32210 (32215) | 350 lb. (159 kg) | 320-B:C | 50 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 707 lb. (321 kg) |
| S-350-PT | Polvo Químico Estándar BC | 32230 (32235) | 350 lb. (159 kg) | 320-B:C | 50 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 733 lb. (333 kg) |
| K-50-SP | Púrpura K | 30030 (30035) | 50 lb. (22.7 kg) | 160-B:C | 36 seg | 25-35 pies. (7.6-10.7 m) | 154 lb. (70 kg) |
| K-150-SP | Púrpura K | 30310 (30315) | 125 lb. (56.7 kg) | 320-B:C | 54 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 300 lb. (136 kg) |
| K-150-RG | Púrpura K | 31320 (31325) | 125 lb. (56.7 kg) | 320-B:C | 55 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 387 lb. (176 kg) |
| K-150-RG | Púrpura K | 31340 (31345) | 125 lb. (56.7 kg) | 320-B:C | 55 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 422 lb. (191 kg) |
| K-150-RG | Púrpura K | 31350 (31355) | 125 lb. (56.7 kg) | 320-B:C | 55 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 434 lb. (197 kg) |
| K-150-PT | Púrpura K | 31310 (31315) | 125 lb. (56.7 kg) | 320-B:C | 54 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 325 lb. (147 kg) |
| K-350-RG | Púrpura K | 32320 (32325) | 300 lb. (136 kg) | 320-B:C | 57 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 780 lb. (354 kg) |
| K-350-RG | Púrpura K | 32340 (32345) | 300 lb. (136 kg) | 320-B:C | 57 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 806 lb. (366 kg) |
| K-350-PT | Púrpura K | 32310 (32315) | 300 lb. (136 kg) | 320-B:C | 62 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 657 lb. (298 kg) |
| K-350-PT | Púrpura K | 32330 (32335) | 300 lb. (136 kg) | 320-B:C | 62 seg | 30-40 pies. (9.1-12.2 m) | 683 lb. (310 kg) |

Third Party Approvals For Peace Of Mind



La mejor calidad con el
mejor precio

Contáctanos



445 0232 / 242 5172



Unidades Rodantes de Polvo Químico - Especificaciones



| ALTURA | ANCHO | PROFUNDIDAD | LARGO Y DIÁMETRO DE MANGUERA | TIPO DE LLANTAS | DIÁMETRO DE LLANTAS |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 47 in. (119 cm) | 24 in. (61 cm) | 26.5 in. (67 cm) | 25 pies. x .50 in. (7.6 m x 1.3 cm) | Caucho | 12.3 in. x 3.5 in. (31.3 cm x 8.9 cm) |
| 51 in. (128 cm) | 26 in. (66 cm) | 38 in. (96.5 cm) | 50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Caucho | 16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 50 in. (127 cm) | 24 in. (61 cm) | 42 in. (105 cm) | 50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Caucho | 16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 55 in. (139 cm) | 32 in. (81.3 cm) | 46 in. (117 cm) | 50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Acero | 36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm) |
| 55 in. (139 cm) | 32 in. (81.3 cm) | 46 in. (117 cm) | 50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Acero con Banda de Rodaje de Hule | 36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm) |
| 50 in. (127 cm) | 24 in. (61 cm) | 42 in. (105 cm) | 50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Caucho | 16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 58 in. (147 cm) | 36 in. (91.4 cm) | 48 in. (122 cm) | 50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Acero | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 in. (147 cm) | 36 in. (91.4 cm) | 48 in. (122 cm) | 50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Acero con Banda de Rodaje de Hule | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 in. (147 cm) | 36 in. (91.4 cm) | 48 in. (122 cm) | 50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Acero | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 in. (147 cm) | 36 in. (91.4 cm) | 48 in. (122 cm) | 50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Acero con Banda de Rodaje de Hule | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 50 in. (127 cm) | 24 in. (61 cm) | 42 in. (105 cm) | 50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Caucho | 16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 55 in. (139 cm) | 32 in. (81.3 cm) | 46 in. (117 cm) | 50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Acero | 36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm) |
| 55 in. (139 cm) | 32 in. (81.3 cm) | 46 in. (117 cm) | 50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Acero con Banda de Rodaje de Hule | 36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm) |
| 50 in. (127 cm) | 24 in. (61 cm) | 42 in. (105 cm) | 50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Caucho | 16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 58 in. (147 cm) | 36 in. (91.4 cm) | 48 in. (122 cm) | 50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Acero | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 in. (147 cm) | 36 in. (91.4 cm) | 48 in. (122 cm) | 50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Acero con Banda de Rodaje de Hule | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 in. (147 cm) | 36 in. (91.4 cm) | 48 in. (122 cm) | 50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Acero | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 in. (147 cm) | 36 in. (91.4 cm) | 48 in. (122 cm) | 50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Acero con Banda de Rodaje de Hule | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 47 in. (119 cm) | 24 in. (61 cm) | 26.5 in. (67 cm) | 25 pies. x .50 in. (7.6 m x 1.3 cm) | Caucho | 12.3 in. x 3.5 in. (31.3 cm x 8.9 cm) |
| 51 in. (128 cm) | 26 in. (66 cm) | 38 in. (96.5 cm) | 50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Caucho | 16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 50 in. (127 cm) | 24 in. (61 cm) | 42 in. (105 cm) | 50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Caucho | 16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 55 in. (139 cm) | 32 in. (81.3 cm) | 46 in. (117 cm) | 50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Acero | 36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm) |
| 55 in. (139 cm) | 32 in. (81.3 cm) | 46 in. (117 cm) | 50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Acero con Banda de Rodaje de Hule | 36 in. x 2.5 in. (91.4 cm x 6.4 cm) |
| 50 in. (127 cm) | 24 in. (61 cm) | 42 in. (105 cm) | 50 pies. x .75 in. (15.2 m x 1.9 cm) | Caucho | 16 in. x 4 in. (40.6 cm x 10.2 cm) |
| 58 in. (147 cm) | 36 in. (91.4 cm) | 48 in. (122 cm) | 50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Acero | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 in. (147 cm) | 36 in. (91.4 cm) | 48 in. (122 cm) | 50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Acero con Banda de Rodaje de Hule | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 in. (147 cm) | 36 in. (91.4 cm) | 48 in. (122 cm) | 50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Acero | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |
| 58 in. (147 cm) | 36 in. (91.4 cm) | 48 in. (122 cm) | 50 pies. x 1 in. (15.2 m x 2.5 cm) | Acero con Banda de Rodaje de Hule | 36 in. x 6 in. (91.4 cm x 15.2 cm) |

Third Party Approvals For Peace Of Mind



La mejor calidad con el mejor precio



Contáctanos



445 0232 / 242 5172





Encuentra mas información en
www.abseguridad-peru.com

EXTINTOR BUCKEYE

UNIDADES RODANTE DE DIÓXIDO DE CARBONO

Nuestras unidades rodantes de dióxido de carbono están diseñadas para ser operadas por una sola persona y se construyen con cilindros de acero y válvulas de bronce. Los cilindros son aprobados por DOT / TC, marcos robustos y ruedas de caucho macizo son las características clave de estas unidades aprobadas UL / ULC.

El dióxido de carbono es un agente libre de residuos y es adecuado para su uso en fuegos de Clase B y C.

Usos típicos: Para la protección de equipos electrónicos delicados en refinerías, barcos, laboratorios, sitios de construcción, plantas químicas y fábricas.



| Modelo | C-50-SE | C-100-SE |
|---------------------------------|--|--|
| Descripción | 50 lb. CO2 | 100 lb. CO2 |
| Parte # | 35050 (35091) | 35100 (35191) |
| Capacidad | 50 lb. (22.68 kg) | 100 lb. (45.36 kg) |
| UL Rating | 20-B:C | 20-B:C |
| Aprobación USCG | Tipo B:C Tamaño IV | Tipo B:C Tamaño V |
| Rango de Temperatura | -22° a 120°F (-30° a 49°C) | -22° a 120°F (-30° a 49°C) |
| Tiempo de Descarga | 40 seg | 80 seg |
| Rango de Operación | 15 pies. (4.6 m) | 15 pies. (4.6 m) |
| Peso | 286 lb. (130 kg) | 416 lb. (189 kg) |
| Alto x Ancho x Profundidad | 60" x 31" x 21" (152.4 x 76.2 x 53.3 cm) | 65" x 30" x 21" (165.1 x 76.2 x 53.3 cm) |
| Diámetro y Largo de la Manguera | .50 in x 15 pies. (1.27 cm x 4.6 m) | .50 in x 40 pies. (1.27 cm x 12.2 m) |

Third Party Approvals For Peace Of Mind



La mejor calidad con el
mejor precio



Contáctanos



445 0232 / 242 5172

